

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ WWC

ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΡΥΠΩΝ	ΙΣΧΥΣ (230 V)	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)		
							m	m	m
		m ³ /day	Kg BOD ₅ /day	W	KWh/day	kg	m	m	m
ΥΤ-WWC-5	5	0,75	0,30	60	1,44	280	1,0	1,1	2,3
ΥΤ-WWC-8	8	1,20	0,48	80	1,92	380	1,6	1,1	2,3
ΥΤ-WWC-10	10	1,50	0,60	100	2,40	420	2,1	1,1	2,3
ΥΤ-WWC-15	15	2,25	0,90	120	2,88	520	2,6	1,1	2,3
ΥΤ-WWC-20	20	3,00	1,20	150	3,60	840	2,1	1,5	2,5
ΥΤ-WWC-30	30	4,50	1,80	240	5,76	980	2,1	2,0	2,5
ΥΤ-WWC-40	40	6,00	2,40	300	7,20	1100	2,1	2,0	3,0
ΥΤ-WWC-50	50	7,50	3,00	420	10,08	1470	3,1	2,0	3,0
ΥΤ-WWC-75	75	11,25	4,50	1100	26,40	1860	4,1	2,0	3,0
ΥΤ-WWC-100	100	15,00	6,00	1850	44,40	2850	3,1	4,3	3,0
ΥΤ-WWC-125	125	19,00	7,50	1850	44,40	3480	4,1	4,3	3,0
ΥΤ-WWC-150	150	22,50	9,00	2200	52,80	3880	5,1	4,3	3,0
ΥΤ-WWC-200	200	30,00	12,00	1500	36,00	5150	8,9	3,0	3,0
ΥΤ-WWC-250	250	37,50	15,00	1500	36,00	6200	8,9	4,0	3,0
ΥΤ-WWC-300	300	45,00	18,00	2200	52,80	7000	8,9	5,0	3,0